

ŚNIEŻNOBIAŁA FARBA EMULSYJNA
Blüten Weiss

Charakterystyka:	silnie kryjąca akrylowa farba dyspersyjna przeznaczona do wymalowań wnętrz pomieszczeń.
Zastosowanie:	farba ścienna i sufitowa przeznaczona do nowych i renowacyjnych wymalowań we wnętrzach, odporna na szorowanie.
Kolor:	naturalna biel.
Opakowanie:	3l, 10l.
Skład:	kopolimerowa dyspersja akrylowa, biel tytanowa, węglan wapnia, woda, środki pomocnicze, środki konserwujące.
Gęstość:	ok. 1,5 kg/l.
Właściwości:	nietoksyczna, ekologiczna, oddychająca, tiksotropowa, jednokrotnego krycia, bardzo wydajna, spełnia wymagania normy PN-C-81914 rodzaj S – odporna na szorowanie na mokro.
<u>Sposób użycia:</u>	
Przygotowanie	
podłoża:	podłoże musi być czyste, suche, nośne i wolne od środków antyadhezyjnych.
Tynki:	tynki o normalnej chłonności można malować bezpośrednio, bez gruntowania. Tynki porowate, obsypujące się i chłonne zagruntować środkiem głęboko gruntującym Tiefgrund LF.
Płyty gipsowo-kartonowe:	plyty chłonne zagruntować środkiem głęboko gruntującym Tiefgrund LF. Płyty gładkie o słabej chłonności zagruntować farbą Blüten Weiss rozcieńczoną wodą w ilości 10%. Płyty zawierające składniki barwiące, rozpuszczające się po wpływie wody zagruntować bezbarwnym rozpuszczalnikowym podkładem izolującym FEIDAL Isoliergrund.
Beton/beton komórkowy:	usunąć pozostałości środków antyadhezyjnych oraz materiały obsypujące się. Gruntować środkiem głęboko gruntującym Tiefgrund LF rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
Cegła wapienna:	Gruntować środkiem głęboko gruntującym Tiefgrund LF rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
Stare powłoki:	<u>powłoki nośne:</u> matowe, nie chłonne powłoki malować bezpośrednio farbą Blüten Weiss. Powierzchnie z połyskiem i warstwy emalii zmatować i zagruntować farbą Blüten Weiss rozcieńczoną wodą w ilości 10%. <u>powłoki luźno związane z podłożem:</u> stare luźno związane warstwy lakierów, farb emulsyjnych i tynków usunąć. Podłoża o dużej chłonności zagruntować środkiem głęboko gruntującym Tiefgrund LF, o słabej chłonności zagruntować środkiem głęboko gruntującym Tiefgrund LF rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Luźno związane warstwy farb mineralnych usunąć mechanicznie, powierzchnię oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem głęboko gruntującym Tiefgrund LF. Warstwy farb klejowych gruntownie zmyć, osuszyć i zagruntować środkiem głęboko gruntującym Tiefgrund LF.
Tapety:	niemalowane tapety typu rauhfaser, tłoczone, papierowe i z włókna szklanego malować bezpośrednio farbą Blüten Weiss. Tapety luźno związane z podłożem usunąć. Warstwę kleju zmyć i zagruntować środkiem głęboko gruntującym Tiefgrund LF.

Podłoża zainfekowane**pleśnią****(we wnętrzach):**

oczyścić mechanicznie, spryskać środkiem pleśniobójczym Schimmel-ex, odczekać aż dobrze wyschną, zagruntować farbą grzybobójczą FEIDAL Antischimmel rozcieńczoną wodą w ilości 10% a następnie nałożyć warstwę nie rozcieńczonej farby grzybobójczej.

Podłoża silnie**zabrudzone:**

podłoża silnie zabrudzone dymem papierosowym, plamami po zaciekach, sadzy i tłuszczu zmyć przy użyciu ciepłej wody i detergentów, dobrze osuszyć, zagruntować rozpuszczalnikową farbą izolującą plamy FEIDAL Reno-In i pomalować farbą Blüten Weiss bez rozcieńczania.

Drewno:

malować wodorozcieńczalnymi emaliami akrylowymi *Ambiente* lub lazurami do drewna FEIDAL.

Aplikacja:

pędzlem, wałkiem lub natryskowo (także hydrodynamicznie).

W zależności od chłonności podłoża farbę można rozcieńczać wodą w ilości do 30%.

W przypadku malowania powierzchni słabo chłonnej lub zagruntowanej farbę rozcieńczyć wodą w ilości 10-20%. Warstwę nawierzchniową nanosić farbą rozcieńczoną wodą w ilości 5%.

Temperatura**robocza:**

powyżej 5°C i poniżej 45°C dla podłoża i otoczenia.

Rozcieńczanie:

wodą o jakości wody pitnej.

Wydajność:

do 10 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.

Czas schnięcia:

kolejną warstwę farby można nakładać po ok. 4 godzinach (w temperaturze pokojowej). Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza.

Czyszczenie**narzędzi:**

natychmiast po użyciu wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Łączenie z innymi**materialami:**

farbę można barwić farbami kolorującymi FEIDAL Volltonfarbe. Produkt dostępny również jako baza w systemie mieszania FEIDAL Color Mix.

Przechowywanie:

1 rok w chłodnym i suchym miejscu, w nie otwieranych pojemnikach. Chronić przed mrozem!

Środki ostrożności:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nawet przy stosowaniu farb nietoksycznych należy zachować zwyczajowe środki ostrożności. W czasie pracy i bezpośrednio po malowaniu zadbać o sprawną wentylację w pomieszczeniu. Nie wprowadzać do kanalizacji, wód ani gleby. Produkt posiada atest PZH. Pozostałe informacje zawiera aktualna karta charakterystyki wydana dla produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie produktu.

Stan: czerwiec 2005