

FARBA FASADOWA „S”
FASSADENFARBE „S”

Charakterystyka:	matowa akrylowa farba dyspersyjna przeznaczona do wymalowań zarówno elewacji budynków jak i wnętrz pomieszczeń.
Zastosowanie:	farba elewacyjna, odporna na szorowanie i wpływy atmosferyczne.
Kolor:	biały.
Spoivo:	wodna dyspersja akrylowa.
Pigmenty:	biel tytanowa.
Gęstość:	1,6 kg/l.
Właściwości:	wodorozcieńczalna, nietoksyczna, spełnia wymagania normy PN-C-81913 – powłoka odporna na szorowanie na mokro.
<u>Sposób użycia:</u>	
<u>Przygotowanie</u>	
podłoża:	podłoże musi być czyste, suche i nośne. Stare, luźno związane warstwy farb usunąć. Podłoża silnie chłonne zagruntować jednym z wodorozcieńczalnych środków gruntujących firmy FEIDAL.
Aplikacja:	pędzlem, wałkiem lub natryskowo (także hydrodynamicznie). W zależności od chłonności podłoża farbę można rozcieńczać wodą w ilości do 30%. Przy nanoszeniu warstwy wierzchniej farbę można rozcieńczyć wodą w ilości 5%.
Temperatura robocza:	powyżej 5°C dla podłoża i otoczenia.
Wydajność:	ok. 5-7 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu.
Czyszczenie	
narzędzi:	natychmiast po użyciu wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Łączenie z innymi materiałami:	farbę fasadową „S” można barwić farbami kolorującymi FEIDAL.
Przechowywanie:	1 rok w chłodnym i suchym miejscu, w nie otwieranych pojemnikach. Chronić przed mrozem!
Środki ostrożności:	Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt posiada atest PZH.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie produktu.

Stan: sierpień 2005