

**FARBA LATEKSOWA MATOWA
INNENLATEX MATT**

Charakterystyka:	matowa farba lateksowa przeznaczona do wymalowań wewnątrz pomieszczeń.
Zastosowanie:	farba ścienna, odporna na zmywanie.
Kolor:	biały.
Stopień połysku:	mat.
Spoiwo:	wodna dyspersja kopolimerowa.
Pigmenty:	biel tytanowa.
Gęstość:	1,55 kg/l.
Właściwości:	wodorozcieńczalna, nietoksyczna, tworzy matową powłokę odporną na środki myjące i dezynfekujące. Ze względu na swe właściwości zalecana do stosowania w szpitalach, szkołach i przedszkolach.
<u>Sposób użycia:</u>	
Przygotowanie podłoża:	podłoże musi być czyste, suche i nośne. Stare, luźno związane warstwy farb usunąć. Podłoża silnie chłonne zagruntować jednym z wodorozcieńczalnych środków gruntujących firmy FEIDAL.
Aplikacja:	pędzlem, wałkiem lub natryskowo (także hydrodynamicznie). W zależności od chłonności podłoża farbę można rozcieńczać wodą w ilości do 30%. W przypadku malowania powierzchni słabo chłonnej lub zagruntowanej farbę rozcieńczyć wodą w ilości 10-20%. Przy nanoszeniu warstwy wierzchniej farbę można rozcieńczyć wodą w ilości 5%.
Temperatura robocza:	powyżej 5°C dla podłoża i otoczenia.
Wydajność:	ok. 5-7 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu.
Czyszczenie	
narzędzi:	natychmiast po użyciu wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Łączenie z innymi materiałami:	farbę lateksową można barwić farbami kolorującymi FEIDAL.
Przechowywanie:	1 rok w chłodnym i suchym miejscu, w nie otwieranych pojemnikach. Chronić przed mrozem!
Środki ostrożności:	Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt posiada atest PZH.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie produktu.

Stan: sierpień 2005